



Caractéristiques SLV Enola Plafonnier Aluminium Gris 11W 1100lm 100D - 930-940 CCT | IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 255636 |
| EAN | 4024163264037 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | ENOLA OCULUS CL Ceiling-mounted light anthracite 11W 1000/1100lm 3000/4000K CRI90 100° |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Référence Article | Spot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Montage | Ceiling |
| Couverture Optique | Other |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement | -20 to +30 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Gamme | Enola |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 100 |
| Hauteur (mm) | 120 |
| Diamètre (mm) | 100 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**