



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED  
Projecteur de chantier S-Stand 20W 1700lm  
120D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 243831                             |
| EAN                          | 4058075213838                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 85                             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montage                        | Sol                          |
| Connexion du Luminaire         | Protective contact Plug type |
| Couverture Optique             | Verre                        |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                   |
| Indice de Protection           | IP65                         |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule               |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                |
| Couleur du Luminaire           | Gris foncé                   |
| Logement                       | Aluminium, Acier             |
| Couleur du boîtier             | Gris                         |
| Gamme                          | Worklight                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 166 |
| Largeur (mm)  | 180 |
| Hauteur (mm)  | 280 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**