



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Performance 600 60x60cm 30W 3000K 3600lm | Blanc Chaud - Substitut 4x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Réf.                         | 239183               |
| EAN                          | 4058075440234        |
| Marque                       | Ledvance             |
| Nom du fabricant             | PL PFM 600 30W/3000K |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                |
| Gamme                        | Performance          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                            |
| Indice de Protection              | IP40                           |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK03 - 0.35 joule              |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Connexion du Luminaire         | Borne, 3 pôles |
| Profondeur d'Installation (mm) | 80             |
| Driver Inclus                  | Oui            |
| Facteur de puissance           | >0.95          |
| Référence Article              | Panneau LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de fonctionnement | +10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 80      |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**