



Caractéristiques Ledvance LED Linéaire Suspension luminaire IndiviLED 48W  
4800lm - 940 Blanc Froid | 150x12cm - UGR <16 - Meilleur rendu des couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Réf.                         | 239642                 |
| EAN                          | 4058075522473          |
| Marque                       | Ledvance               |
| Nom du fabricant             | LN INDV D 1500 48W/940 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                  |
| Gamme                        | Linear                 |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                                  |
| Indice de Protection              | IP20                                 |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK06 - 1 Joule                       |
| Connexion du Luminaire            | Borne sans vis                       |
| Facteur de puissance              | >0.90                                |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Référence Article | Panneau LED |
|-------------------|-------------|

## Informations de l'appareil

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| UGR | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
|-----|---------------------------------------|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45 |
|-------------------------------|---------------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boîtier | Blanc |
|--------------------|-------|

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x12cm |
|---------------------------|----------|

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1488 |
|---------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 120 |
|--------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 40 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

