



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Performance 290W 38200lm 55x110D - 840 Blanc Froid | IP66 - Dali Dimmable - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 249782                                  |
| EAN                          | 4058075760714                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | FL PFM DA 290W 4000K ASYM 45X140 BKLEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 131                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55x110                         |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montage                        | Surface        |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 5 pôles |
| Couverture Optique             | Verre          |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique    |
| Indice de Protection           | IP66           |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Couleur du Luminaire           | Noir           |
| Logement                       | Aluminium      |
| Gamme                          | Performance    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 567 |
| Largeur (mm)  | 465 |
| Hauteur (mm)  | 97  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**