



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Eco 21W  
2835lm - 840 Blanc Froid | 60cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 248855                                     |
| EAN                          | 4099854080326                              |
| Marque                       | Ledvance                                   |
| Nom du fabricant             | DAMP PROOF E Very Wide 600 21W 840 IP65 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 135                            |
| Facteur de puissance              | >0.80                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longueur                          | 60cm                           |

Référence Article

Réglette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Montage                        | Surface                    |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis, 3 pôles    |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)         |
| Indice de Protection           | IP65                       |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule             |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40              |
| Couleur du Luminaire           | Gris                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                       |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme                          | Eco                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 594 |
| Largeur (mm)  | 70  |
| Hauteur (mm)  | 60  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**