



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linéaire Indiviled Direct/Indirect 15 69W 8350lm - 930 Blanc Chaud | 150x12cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 256390 |
| EAN | 4099854249839 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 69W 930 PS EL W |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Référence Article

Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage

Ceiling

UGR

< 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique

Plastic

Température de fonctionnement

0 to +40

Eclairage de Secours

Oui, optionnel

Couleur du Luminaire

Blanc

Logement

Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED

150x12cm

Longueur (mm)

1475

Largeur (mm)

125

Hauteur (mm)

43

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

