



Caractéristiques Ledvance Floodlight 150 Aluminium Blanc 100W 15000lm 100D - 865 Lumière Du Jour | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 254919 |
| EAN | 4099854306341 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Inclinable | Non |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Référence Article

Projecteur LED

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Montage | Fixation murale |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP66 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | FLOODLIGHT 150 |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 266 |
| Largeur (mm) | 55 |
| Hauteur (mm) | 343 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**