



Caractéristiques Sylvania Spot LED
Start 6.5W 620lm 100D - 827-830-840
CCT | Diamètre 68mm - IP65-
Dimmable



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf. | 255252 |
| EAN | 5410288055107 |
| Marque | Sylvania |
| Nom du fabricant | ST SPT 620LM 3CCT DIM IP65 WHITE |
| Lampdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 68000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 95 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Référence Article | Spot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Montage | Encastré |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40 |
| Logement | Plastique |
| Couleur du Luminaire | Other |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Facteur de puissance | >0.60 |
| Inclinable | Non |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |

Dimensions

| | |
|---------------|----|
| Largeur (mm) | 47 |
| Hauteur (mm) | 47 |
| Diamètre (mm) | 87 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**