



Caractéristiques Sylvania Downlight LED Start IP44 150 Aluminium Blanc 12W 1200lm 74D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 150mm - IP54 - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255208                         |
| EAN                          | 5410288303321                  |
| Marque                       | Sylvania                       |
| Nom du fabricant             | ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 74                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Facteur de puissance | >0.98  |
| UGR                  | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique   | Opale  |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montage                        | Encastré                |
| Place nécessaire (mm)          | 150                     |
| Indice de Protection           | IP54                    |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule          |
| Température de fonctionnement  | De -10 à +40            |
| Logement                       | Aluminium               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 45  |
| Diamètre (mm) | 165 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**