



Caractéristiques Philips Panneau LED Coreline  
SM136V 22/31W 3100-4300lm - 840 Blanc Froid |  
120x20cm - UGR <19 - Puissance Réglable - W3

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 241070                                   |
| EAN                          | 8718699975616                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |
| Gamme                        | SM136V                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                            |
| Indice de Protection              | IP20/IP44                      |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK03 - 0.35 joule              |
| Connexion du Luminaire            | Câble, 3 pôles                 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Driver Inclus        | Oui         |
| Facteur de puissance | >0.90       |
| Référence Article    | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 97561600                              |
| Montage                       | Surface                               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x20cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 68.5     |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**