



Caractéristiques Philips Downlight
LED Coreline DN142B Aluminium
Blanc 19.2W 2300lm 60D - 830 Blanc
Chaud | Diamètre 200mm - IP54 -
UGR<19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 248698 |
| EAN | 8720169502949 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.95 |

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Référence Article Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

EOC8 50294900

Montage Encastré

Place nécessaire (mm) 200

Indice de Protection IP54

Indice IK = Résistance au choc IK02 - 0.20 Joule

Température de fonctionnement De -20 à + 40

Logement Aluminium

Couleur du Luminaire Blanc

Connexion du Luminaire PI [Connecteur push-in 6 pôles]

Gamme DN142B

Dimensions

Hauteur (mm) 105

Diamètre (mm) 216

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**