LAMPDIRECT.BE



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC132V 31W 4300lm - 830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Interact Dimmable

Voir le produit

Informations Générales

Réf.	249718
EAN	8720169751316
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000
Gamme	CoreLine

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui dimmable grâce à l'application "Interact"
Code Couleur	835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule

Connexion du Luminaire	Borne sans vis
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Opale
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	70

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot