



Caractéristiques Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Gris 51W  
10000lm 55D - 840 Blanc Froid | IP66

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 255180                        |
| EAN                          | 8721103306371                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 196.07843137255                |
| Facteur de puissance              | >0.95                          |
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |

Référence Article

LED High Bay

## Informations de l'appareil

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Montage                        | Surface, Ceiling |
| Connexion du Luminaire         | Other            |
| Indice de Protection           | IP66             |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule   |
| Température de fonctionnement  | -40 to +50       |
| Couleur du Luminaire           | Gris             |
| Logement                       | Aluminium        |
| Gamme                          | CoreLine         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 95  |
| Diamètre (mm) | 350 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

