

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC

SMART WIFI CEILING FAN | Smart WiFi plafondventilatoren voor diverse toepassingsgebieden, waarin licht en luchtventilatie worden gecombineerd



Toepassingsgebieden

- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Networkprotocol: WiFi
- Armatuur met geïntegreerde luchtventilatie
- Regelbare luchtsnelheid
- Smart control voor instelbare kleurtemperatuur
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Afstandsbediening inbegrepen voor netwerkonafhankelijke werking



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	75,00 W
Nominale spanning	3,6 V
Nominale stroom	10,000 mA
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtkleur	Tunable White
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Nominale lichtstroom	3000 lm
Lichtstroom	3000 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	4100 lm
Lichtstroom efficiëntie	131 lm/W
Kleurtemperatuur	3000...6500 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Flikkerwaarde Pst LM	≤1

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	100 °
Opstarttijd	< 0.5 s

AFMETINGEN & GEWICHT

Product gewicht	3000,00 g
Lengte	602,00 mm
Breedte	600,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	600.00 mm
Hoogte	216,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	216.00 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	15000
Levensduur	30000 h

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	L ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagelocatie	Plafond
----------------	---------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Type aansluiting	Terminal
LIGHTIFY technologie	Google Assistant / Amazon Alexa
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar


CERTIFICATEN & NORMEN




Normen	CE / UKCA
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Afstandsbediening inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User instruction	SMART WIFI CEILING FAN

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI CEILING FAN RD REM TW WT
 Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI CEILING FAN TW
 Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075572553	Vouwdoos 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	3688.00 g	78.02 dm ³
4058075572560	Verzenddoos 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	9235.00 g	173.75 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.