



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C 48W 6500lm - 840 Koel Wit | 150cm - Interact Dimbaar - 3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249554                              |
| EAN                        | 8718699975791                       |
| Merk                       | Philips                             |
| Fabrikantnaam              | WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur)           | 50000                               |
| D-Mark                     | Ja                                  |

## Technische Informatie

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                      |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtkleur                   | Wit                          |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 135.4                        |
| Powerfactor                  | >0.90                        |
| Lengte                       | 150cm                        |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Type product | Waterdichte LED Balken |
|--------------|------------------------|

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI (5-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)               |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                   |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25                         |
| Behuizing                | Polycarbonaat                    |
| Kleur Armatuur           | Grijs                            |
| Kleur behuizing          | Grijs                            |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting             |
| Product Serie            | CoreLine                         |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1515 |
| Breedte (mm) | 80   |
| Hoogte (mm)  | 85   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

**Waarom Lampdirect?**

 Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

 **Offerte** op maat

 Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren